

Produktinformation

071XYP 071XP

**CERAMIC
TECHNOLOGY**

Produktaufbau

Trägermaterial Schweres XY- bzw. X-Polyestergewebe

Flexibilität

niedrig 1 5 10 15 sehr hoch

Kornart Keramik + Korund

Streuung Dicht

Beschichtung ☐ Stearat ☒ Spezialbeschichtung

Fertigungsbreite ☐ 1400 mm ☐ 1480 mm ☒ 1650 mm ☐ andere

Form



Geeignet für Schleifart ☐ Handschliff ☐ Handmaschinenschliff ☒ Maschinenschliff



Körnung

Bei Keramik, Zirkon, # und * keine P-Körnung

☐ P 12 ☐ P 16 ☐ 24 ☐ P 30 ☒ 36 ☒ 40 ☐ P 50 ☒ 60 ☒ 80 ☐ 100 ☒ 120 ☐ P 150 ☐ P 180 ☐ P 220 ☐ P 240
☐ P 280 ☐ P 320 ☐ P 360 ☐ P 400 ☐ P 500 ☐ P 600 ☐ P 800 ☐ P 1.000 ☐ P 1.200 ☐ P 1.500 ☐ P 2.000 ☐ P 2.500 ☐ ST 3.000 ☐ ST 6.000 ☐ ST 8.000

Werkstoffe

Aluminium Buntmetall Edelstahl Stahl Titan Farbe Lack Glas Holz Kunststoff Stein/Porzellan

Anwendungsschwerpunkte



Coil | Brammen Zunder und Walzhaut entfernen



Entgratungsarbeiten | Angüsse entfernen



Implantate & Medizintechnik | Rohlingbearbeitung

- Höchste Abtragsraten durch Keramik Schleifkorn
- Sehr hohe Standzeit und kühler Schliff durch schleifaktiven Zusatz und Selbstschärfeffekt
- Besonders geeignet für hohe und mittlere Anpressdrücke durch schweres XY- und X-Polyestergewebe

