

Produktinformation

641 X Metall

Produktaufbau

Trägermaterial Schweres X-Baumwollgewebe

Flexibilität

niedrig 1  5 hoch

Kornart

Korund

Streuung

Dicht

Beschichtung

Stearat Spezialbeschichtung

Fertigungsbreite

1400 mm 1430 mm 1650 mm andere

Form



Geeignet für Schleifart

Handschliff Handmaschinenschliff Maschinenschliff



Körnung

Bei Keramik, Zirkon und * keine P-Körnung

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST3.000* ST5.000* ST7.000*

Werkstoffe

Aluminium

Buntmetall

Edelstahl

Stahl

Titan

Farbe
Lack

Glas

Holz

Kunststoff

Stein/Porzellan

Anwendungsschwerpunkte



Stahl- und Entgratungsarbeiten



Alugussteile



Schweißnähte

- Intensives Schneidverhalten durch hochwertiges Korund Schleifkorn
- Hohe Standzeit und hohe Reißfestigkeit durch schwere X-Baumwollgewebe Unterlage
- Für vielfältige Anwendungen

